



Chloropren-Tüllen/-Schläuche

- HS
- HT

Hauptmerkmale

Tüllen und Schläuche aus Polychloropren verfügen über eine hohe Dehnfähigkeit. Sie sind leicht zu montieren und zeichnen sich durch festen Sitz und gute Isoliereigenschaften aus.


Anwendungen

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen, kommen HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlussstechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die HellermannTyton Dreidornzangen (siehe Kapitel 6.3) und die Montagehilfe Hellerine (siehe Seite 295) gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.



Chloropren-Tüllen/-Schläuche.

Weitere Farben und Abschnitte auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!



Chloropren-Tüllen/-Schläuche.



Chloropren-Tüllen/-Schläuche.

Materialdaten	
Material	Chloropren (CR)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +100 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB und FMVSS-302
Reißdehnung	min. 400%



Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT) nom.	Bündel Ø max.	Rollenlänge (m)	Farbe
Schläuche						
608-00100	HS0	1,25	0,50	2,0	100	Schwarz (BK)
608-00150	HS1	1,75	0,50	3,5	100	Schwarz (BK)
608-00200	HS1K	2,50	0,90	4,0	100	Schwarz (BK)
608-00250	HS2	3,00	0,60	6,0	100	Schwarz (BK)
608-00300	HS2K	4,00	1,50	8,5	50	Schwarz (BK)
608-00350	HS3	5,00	0,70	9,0	100	Schwarz (BK)
608-00400	HS4	7,50	0,80	13,0	25	Schwarz (BK)
608-00450	HS5	10,00	1,00	20,0	25	Schwarz (BK)
608-00500	HS8	12,00	1,00	23,0	25	Schwarz (BK)
608-00550	HS9	14,00	1,00	25,0	20	Schwarz (BK)
608-00600	HS10	17,00	1,00	28,0	20	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø D	Wanddicke (WT) nom.	Bündel Ø max.	Länge (L)	Farbe
Tüllen						
600-10200	HT0	1,25	0,50	2,0	20	Schwarz (BK)
600-15200	HT1	1,75	0,50	3,5	20	Schwarz (BK)
600-20250	HT1K	2,50	0,90	4,0	25	Schwarz (BK)
600-25250	HT2	3,00	0,60	6,0	25	Schwarz (BK)
600-30300	HT2K	4,00	1,50	8,0	30	Schwarz (BK)
600-35250	HT3	5,00	0,70	9,0	25	Schwarz (BK)
600-40300	HT4	7,50	0,80	13,0	30	Schwarz (BK)
600-45350	HT5	10,00	1,00	20,0	35	Schwarz (BK)
600-50500	HT8	12,00	1,00	23,0	50	Schwarz (BK)
600-55500	HT9	14,00	1,00	25,0	50	Schwarz (BK)
600-60500	HT10	17,00	1,00	28,0	50	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.